

UNIT- GL



- sehr Flexibel
- Passivkühlung

- RAL nach Wahl
- Flickerfrei

RAL 9016	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
weiß	10800-1S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	10800-1M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
weiß	10800-1W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9005	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
schwarz	10800-2S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	10800-2M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
schwarz	10800-2W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

RAL 9006	Artikelnr.	Winkel	Kelvin	Lumen	CRI	Leistung
grau	10800-3S	20°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	10800-3M	40°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W
grau	10800-3W	60°	2700-6500K	max. 7.065lm	>80Ra-97Ra	max.45W

mld.: 50.000h - L90 B10 - Tc 85° / max. 157 lm/W

Beschreibung:

Dieses Einbaudownlight ist sehr flexibel und ideal für schwierige Lichtsituationen geeignet. Die Leuchte kann ohne weitere Veränderungen in alle Deckenausschnitte von 135-235mm eingesetzt werden.

Das hochwertige Aluminiumdruckgussgehäuse mit passiver Kühlfunktion garantiert eine lange Lebensdauer der LED. Der hochwertige **Reflektor** sorgt für eine optimale Lichtausbeute und das satinierte **High Efficient Frontglas** erfüllt bei extrem hoher Lichtdurchlässigkeit eine gute Entblendung und bietet zudem eine optimale Schutzfunktion vor Staub und anderen Einflüssen.

Die hochwertigen LED's haben keine UV & Wärmestrahlung.




Der LED Treiber ist **flickerfrei** und rundet die Perfektion dieser Leuchte ab.

- Schutzglas satiniert
- Marken - Technik
- 5 Jahre Garantie
- Gewicht 1,40kg

20°

40°

60°



Einbautiefe: **135mm**
 Deckenausschnitt: **135-235mm**
 (Auftragsbezogene Fertigung)

auf Anfrage:

